



**Birkenmeier**  
stein+design®

Birkenmeier Stein+ Design GmbH, Industriestraße 1, D - 79206 Breisach

La Linia		Pflaster mit kugelgestrahlter Oberfläche					Steindicke 6 cm		
7.15									
Bezeichnung	Nennmaße	Fase	Abstands- halter	empfohlene Fugenbreite	Rastermaß	Verlege- muster	Klassifizierung DIN EN	Bedarf	Gewicht
		ca. mm	mm	mm	mm			ca. Stck./m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>
10/10/6	97x97x60	3 x 5	2	3	100x100	miteinander kombinierbar	1338 DI	100	133
20/10/6	197x97x60						1338 DI	50	
20/20/6	197x197x60						1338 DI	25	
30/20/6	297x197x60						1338 KDI	16,7	
Bevorzugter Verwendungszweck:									
Fußgängerverkehr			x		Parkplätze (Fahrzeuggewicht max. 7,5 to)				
Gartenterrassen			x		Feuerwehrezufahrt				
Gartenwege			x		Fußgängerzone ohne LKW-Verkehr				
Garagenzufahrt, Carport			x		Fußgängerzone mit LKW-Verkehr				
Fahrradweg					Öffentliche Straßen				
Parkplätze privat (Fahrzeuggewicht max. 2,0 to)			x		Schwerverkehr				

Zu beachtende Einbauhinweise siehe: "Planung und Ausführung dauerhafter Betonpflasterbauweisen" oder "Pflasterbeläge für Gartenwege, Terrassen und Einfahrten"