

Empfohlene Einsatzgebiete von SAFELOCK-Pflaster in Abhängigkeit von der Belastung

	Bezeichnung L/B/H (cm)	Abstandhalter Dicke (mm)	kombinierbar	Oberflächen										Antinea gekollert	Lärmarme Pflasterbauweise	Hohe Pkw- und Lkw-Belastung im öffentlichen Bereich	Geringe Pkw- und Lkw- Belastung bis 7,5 to im öffentlichen Bereich	Nicht von Kfz erreichbare Flächen im öffentlichen Bereich	Geringe Pkw- und Lkw-Belastung bis 3,5 to im Privatbereich	Vorwiegend ruhender Pkw-Verkehr bis 2,0 to	Nicht von Kfz er- reichbare Flächen im privaten Bereich
				La Senza / Umbriano finely coated	La Linia Kugelgestrahlt	La Linia feinkugelgestrahlt	Il Campo gebürstet	unbearbeitet	ungefast	ungefast	ungefast	ungefast	ungefast								
Safe-lock 6 cm	20/20/6	4,5	kombinierbar	•																	
	30/20/6			•	•	•	•	•								□			•	•	•
Lido 6 cm Kombiform	28/16/6	4,5	Kombiform																		
	35/16 /6			•																	
	42/16/ 6			•	•	•															
Safe-lock 8 cm	20/10/8	4,5	kombinierbar		•										□ bis 1,8	•	•	•	•	•	
	20/20/8	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	□ bis 1,8	•	•	•	•	•	
	30/20/8	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	□ bis 1,8	•	•	•	•	•	
	40/20/8	4,5		•											□ bis 1,8	•	•	•	•	•	
	40/40/8	4,5		•	•										□	•	•	•	•	•	
	80/40/8	4,5		•	•											•	•	•	•	•	
	80/80/8	4,5		•	•												•	•	•	•	
Sorrento 8 cm Kombiform	30/20/8	4,5	Kombiform																		
	40/20/8			•												□ bis 1,8	□	•	•	•	•
	50/20/8																				
Lido 8 cm Kombiform	30/16/8	4,5	Kombiform																		
	40/16/8			•	•	•										□	•	•	•	•	
	50/16/8																				
Safe-lock 8 cm	16/16/8	4,5	kombinierbar		•										□ bis 1,8	•	•	•	•	•	
	24/16/8	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	□ bis 1,8	•	•	•	•	•	
	32/16/8	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
Safe-lock 8 cm	50/12/8	4,5	kombi- nierbar		•																
	50/24/8	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	

Bei Einzelformaten im Rastermaß 10 cm besitzen alle Steindicken identische Abstandhalteranordnungen.
Bei Einzelformaten im Rastermaß 8 cm besitzen alle Steindicken identische Abstandhalteranordnungen.

Zeichenlegende:

- Regelbauweise gemäß der RStO oder ZTV-Wegebau.
- Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen Anforderungen der RStO und den zugehörigen Sonderbauweise in der Praxis bewährt.
- ◆ Steingeometrie geeignet für Lärmarme Pflasterbauweise gemäß M LP

Empfohlene Einsatzgebiete von SAFELOCK-Pflaster in Abhängigkeit von der Belastung

	Bezeichnung L/B/H (cm)	Abstandhalter Dicke (mm)	kombinierbar	Oberflächen										Antinea gekollert	Lärmarme Pflasterbauweise	Hohe Pkw- und Lkw-Belastung im öffentlichen Bereich	Geringe Pkw- und Lkw- Belastung bis 7,5 to im öffentlichen Bereich	Nicht von Kfz erreichbare Flächen im öffentlichen Bereich	Geringe Pkw- und Lkw-Belastung bis 3,5 to im Privatbereich	Vorwiegend ruhender Pkw-Verkehr bis 2,0 to	Nicht von Kfz er- reichbare Flächen im privaten Bereich
				La Senza / Umbriano finely coated	La Linia kugelgestrahlt	La Linia feinkugelgestrahlt	Il Campo gebürstet	unbearbeitet	ungefast	ungefast	ungefast	ungefast	ungefast								
Safe-lock 10 cm	16/16/10	4,5	kombinierbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	24/16/10	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	32/16/10	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	32/16/10 VarioFuga	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	32/32/10	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Safe-lock 10 cm	20/20/10	4,5	kombinierbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	30/20/10	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	◆	•	•	•	•	•	•	•	
	80/30/10	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	80/60/10	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	120/30/10	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	120/60/10	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Safe-lock 12 cm	20/10/12	4,5	kombinierbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	20/20/12	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	30/20/12	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	◆	•	•	•	•	•	•	
	30/30/12	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	40/20/12	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	60/30/12	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	◆	□	□	•	•	•	
Safe-lock 14 cm	20/20/14	4,5	kombinierbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	30/20/14	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	30/30/14	4,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Bei Einzelformaten im Rastermaß 10 cm besitzen alle Steindicken identische Abstandhalteranordnungen.
Bei Einzelformaten im Rastermaß 8 cm besitzen alle Steindicken identische Abstandhalteranordnungen.

Zeichenlegende:

- Regelbauweise gemäß der RStO oder ZTV-Wegebau.
- Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen Anforderungen der RStO und den zugehörigen Sonderbauweise in der Praxis bewährt.
- ◆ Steingeometrie geeignet für Lärmarme Pflasterbauweise gemäß M LP