Birkenmeier

Birkenmeier Stein+ Design GmbH, Industriestraße 1, D - 79206 Breisach

Stand 04.23

Pflastersteine und Pflasterplatten, Dicke 5 cm

Bezeichnung	Produktskizze vorhanden	Verschiebesicher ?	für wasserdurchlässige Beläge geeignet ?	Nennmaße	Fase h x b ca. mm	Abstandshalter mm	empfohlene Fugenbreite (◆ siehe Bemerkung unten) mm	miteinander kombinierbar ?	Klassifizierung DIN EN	Bedarf ca. Stck./m²	Empfohlene Einsatzgebiete – Öffentlicher Bereich - Gültigkeitsbereich der RStO: Bk 1,0 / Bk 1,8 / Bk 3,2 Hohe PKW- und LKW-Belastung Plätze und Fußgängerzonen mit Ladeverkehr industriell oder gewerblich genutzte Flächen LKW-Parkflächen	Öffentlicher Bereich: Bk 0,3 / Bk 1,0 Geringe PKW- und LKW-Belastung bis 7,5 to Fahrbahnen von Wohnstrassen PKW-Parkflächen Feuerwehrzufahrten Grundstückszufahrten Plätze und Fußgängerzonen ohne Ladeverkehr	Öffentlicher Bereich: Bauweise Tafel 6 Nicht von PKW erreichbare Flächen Radwege, Gehwege Aufenthaltsflächen von Schulen, Parkanlagen	Privater Bereich - Gültigkeitsbereich der ZTV-Wegebau: N 3 Geringe PKW- und LKW-Belastung bis 3,5 to Grundstückszufahrten Parkplätze, Parkstreifen, Hofflächen	Privater Bereich: N 2 Vorwiegend ruhender PKW - Verkehr bis 2,0 to Zufahrten zu Garagen, Carports, Privatflächen Hofflächen	Privater Bereich: N 1 Nicht von KFZ erreichbare Flächen Terrassen, Gartenwege Aufenthaltsflächen im Wohnumfeld
12,5/12,5/5 Umbriano				121x121x50	ungefast	2 x 1,5	4	✔	1338 DI	64						●
25/25/5 Umbriano				246x246x50					1339 PKDUI 11	16,0						●
50/50/5 Umbriano				496x496x50					1339 PKDUI 7	4,0						●
Kombiform mit 3 verschiedenen Formaten Antinea Lino	✔		✔	198,5x289,5x50 398,5x298,5x50 498,5x298,5x50	ungefast gewellte Kontur	1,25-3,25	vor-gege-ben	✔	1339 PKDUI 4	1,08 m²/Lage						●
80/40/5				797x397x50	3 x 5	2	4		1339 PKDUI 4	3,13						●

● Regelbauweise gemäß der ZTV-Wegebau
◆ Die empfohlene Fugenbreite beträgt nach ZTV-Wegebau 4 ± 2 mm.

Zusätzliche technische Angaben:
Die Kontur bei Antinea Lino ist gewellt
Beim Kombiformat ist die Formatbelegung vorgegeben, Lieferung erfolgt nur lagenweise
Bei Stückgewichten ≥ 20 kg ist für das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert
Gewicht: 112 kg/m²

Kombiform mit 3 verschiedenen Formaten
2 St. 20x30, 3 St. 40x30, 4 St. 50x30
Lieferung nur lagenweise