

Pflastersteine, Safelock, Largo-Großplatten und Ökopflaster, Dicke 6 cm

Bezeichnung	Produktkizze vorhanden	Verschiebeseicher ?	für wasserdurchlässige Beläge geeignet ?	Nennmaße	Fuge	Abstandshalter	Fugenbreite (• siehe Bemerkung unten)	miteinander kombinierbar ?	Klassifizierung DIN EN	Bedarf ca. Stck./m ²	Empfohlene Einsatzgebiete							
											Öffentlicher Bereich - Gültigkeitsbereich der RStO			Privater Bereich - Gültigkeitsbereich der ZTV-Wegebau				
											Bk 1,0 / Bk 1,8 / Bk 3,2	Bk 0,3 / Bk 1,0	Bauweise Tafel 6	N 3	N 2	N 1		
20/20/6		✓	✓	195x195x60	3 x 5				1338 DI	25								
30/20/6		✓	✓	295x195x60		4,5	5	✓	1339 PKDUI 11	16,7								
40/20/6		✓	✓	395x195x60	2 x 3				1339 PKDUI 7	12,5								
6er Kombiform Lido	✓	✓	✓	275x155, 345x155, 415x155x60	3 x 1,6	5	5	✓	1339 PKDUI 4,5	1,190 Lagen/m ²								
10/10/6				97x97x60					1338 DI	100								
20/10/6				197x97x60	3 x 5	2	4	✓	1338 DI	50								
20/20/6				197x197x60					1338 DI	25								
30/20/6				297x197x60					1339 PKDUI 11	16,7								
25/12,5/6				247x122x60	3 x 5	2	4	✓	1338 DI	32								
25/25/6				247x247x60					1338 DI	16								
15/15/6 Tizio			✓	147x147x60	2 x 6	2,0	4	✓	1338 DI	44,4								
22,5/15/6 Tizio			✓	222x147x60					1338 DI	29,6								
1/1 Classico			✓	115x115x60	4 x 12			✓	1338 DI	75,6								
1/½ Classico			✓	172x115x60					1338 DI	50,4								
13,3/6,6/6 Antinea			✓	128x61x60	ungefast	3	4	✓	1338 DI	113,9								
13,3/13,3/6 Antinea			✓	128x128x60					1338 DI	56,5								
20/13,3/6 Antinea			✓	195x128x60					1338 DI	37,6								
Geoproarte 30/20/6				297x197x60	2 x 3	2,5	4		1339 PKAUF 7	16,8								
6er Kombiform Antinea	✓		✓	128x61, 128x128, 262x128x60	ungefast	4	4	✓	1339 PKDUI 14	1,178 Lagen/m ²								
6er Kombiform Il Campo	✓		✓	145x95, 195x95, 195x145, 295x95, 295x295x60	ungefast	5	5	✓	1339 PKDUI 14	1,087 Lagen/m ²								


Bezeichnung	Produktskizze vorhanden	Verschiebesicher ?	für wasserdurchlässige Beläge geeignet ?	Nennmaße	Fase h x b ca. mm	Abstandshalter mm	Fugenbreite (◆ siehe Bemerkung unten) mm	miteinander kombinierbar ?	Klassifizierung DIN EN	Bedarf ca. Stck./m ²	Empfohlene Einsatzgebiete					
											Öffentlicher Bereich - Gültigkeitsbereich der RStO			Privater Bereich - Gültigkeitsbereich der ZTV-Wegebau		
											Bk 1,0 / Bk 1,8 / Bk 3,2	Bk 0,3 / Bk 1,0	Bauweise Tafel 6	N 3	N 2	N 1
59/59/6			✓	590x590x60	2 x 3	ohne	10		1339 PKDUI 14	2,9	Hohe PKW- und LKW-Belastung Plätze und Fußgängerzonen mit Ladeverkehr industriell oder gewerblich genutzte Flächen LKW-Parkflächen	Geringe PKW- und LKW-Belastung bis 7,5 to Fahrbahnen von Wohnstrassen PKW-Parkflächen Feuerwehruzufahrten Grundstückszufahrten	Nicht von PKW erreichbare Flächen Radwege, Gehege Aufenthaltsflächen von Schulen, Parkanlagen	Geringe PKW- und LKW-Belastung bis 3,5 to Grundstückszufahrten Parkplätze, Parkstreifen, Hofflächen	Vorwiegend ruhender PKW - Verkehr bis 2,0 to Zufahrten zu Garagen, Carports, Privatflächen Hofflächen	Nicht von KFZ erreichbare Flächen Terrassen, Gartenwege Aufenthaltsflächen im Wohnumfeld
Sechseck	✓			597x518x60	2 x 3	ohne	4		1339 PKDUI 7	4,3						●

- Regelbauweise gemäß der RStO oder ZTV-Wegebau
- Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen Anforderungen der RStO und den zugehörigen Regelwerken hat sich die empfohlene Sonderbauweise in der Praxis bewährt.
- ◆ Die empfohlene Fugenbreite beträgt nach ZTV-Wegebau 4 ± 2 mm. Bei einigen Formaten sind bauartbedingt davon abweichende Fugenbreiten vorzusehen. Die empfohlenen Fugenbreiten haben sich als Sonderbauweise in der Praxis bewährt.


Zusätzliche technische Angaben:

Die Kontur bei Antinea Lino ist gewellt
Die Oberfläche bei Antinea ist gekollert, bei Il Campo gebürstet, bei Tizio bombiert
Bei Stückgewichten ≥ 20 kg ist für das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert
Gewicht: 130 bis 133 kg/m² je nach Format
Je nach Fugenanteil beträgt der Abfussbeiwert bezogen auf die Bemessungsregenspende C_ψ = 0,0
Der Bundesverband SLG empfiehlt den Gemeinden für wasserdurchlässige Beläge einen Versiegelungsfaktor von 0,25 anzusetzen


6cm Kombiform Lido
 Kombiform mit 3 verschiedenen Formaten
 5 St. 28x16, 5 St. 35x16, 5 St. 42x16
 Lieferung nur lagenweise



6cm Kombiform Antinea
 Kombiform mit 4 verschiedenen Formaten
 11 St. 13,3x13,3, 6 St. 20x13,3,
 6 St. 26,6x13,3, 4 St. 26,6x26,6
 Lieferung nur lagenweise



6cm Kombiform Il Campo
 Kombiform mit 5 verschiedenen Formaten
 14 St. 15x10, 4 St. 20x10,
 8 St. 20x15, 4 St. 30x10, 3 St. 30x30
 Lieferung nur lagenweise



6cm Sechseckplatte

