

Kubus und Trittplatte mit eingebautem Wassersprudel und LED mit 12 Volt Technologie

Das notwendige Zubehör wie Transformator, Pumpe, Installationsset etc. muss objektabhängig bestellt werden

| | Bezeichnung | Nennmaße mm | Produktskizze vorhanden | Bewehrung cm | Fase mm | Klassifizierung DIN EN | Einbauteil | Leistungsaufnahme | benötigte Pumpenleistung Liter/Stunde | Gewicht kg/Stck. |
|---|--|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--|---------------------|
| Kubus mit Wassersprudel + LED | 40/40/50 mit Quellstar 600 | 400x400x500 | ✓ | unbewehrt | umlaufend 3 x 3 | 13198 1045 | 6 LEDs ¾" - Anschluss | 1,6 Watt | 1000 | 184 |
| | 50/50/50 mit Quellstar 900 | 500x500x500 | ✓ | | | | 9 LEDs 1" - Anschluss | 1,9 Watt | 3000 | 288 |
| Kubus getreppt mit Wassersprudel + LED | 40/40/50 mit Quellstar 600 | 400x400x500 | ✓ | unbewehrt | umlaufend 3 x 3 | 13198 1045 | 3 x 6 LEDs ¾" - Anschluss | 4,8 | 3000 | 130 |
| | 50/50/50 mit Quellstar 900 | 500x500x500 | ✓ | | | | 9 LEDs 1" - Anschluss | 5,7 | 6000 | 202 |
| Trittplatte mit Wassersprudel + LED | 40/40/8 mit Quellstar 600 | 400x400x800 | ✓ | unbewehrt | umlaufend 3 x 3 | 13198 1045 | 6 LEDs ¾" - Anschluss | 1,6 Watt | 1000 | 29 |
| Betonelemente mit Wassersprudel + LED als Auftragsfertigung | Quellstar 600 bei einer zu benetzenden Fläche von max. 40x40 cm | | | Bewehrung gemäß Statik | umlaufend 3 x 3 | 13198 1045 | 6 LEDs ¾" - Anschluss | 1,6 Watt | 1000 | |
| | Quellstar 900 bei einer zu benetzenden Fläche von max. 60x60 cm | | | | | | 9 LEDs 1" - Anschluss | 1,9 Watt | 3000 | |
| | Quellstar 2000 bei einer zu benetzenden Fläche von max. 150x150 cm | | | | | | 20 LEDs 2" - Anschluss | 2,6 Watt | 9000 | |

Zusätzliche technische Angaben:

Die Sprudelelemente werden werkseitig eingebaut. Die Stromzufuhr erfolgt von unten.

Alle LEDs haben ein 10 Meter langes Anschlusskabel. Sie entsprechen der Schutzklasse IP 68 und sind für den Außenbereich konzipiert.

Die LEDs bei Quellstar 600 und 900 sind im Schadensfalle austauschbar.

Die maximalen Maßabweichungen in Dicke/Länge/Breite betragen ± 3 mm.

