

Bezeichnung	Produktskizze	Dicke mm	Nennmaße	Fase h x b ca. mm	Abstandshalter mm	Fugenbreite (↕ siehe Bemerkung unten) mm	miteinander kombinierbar ?	Klassifizierung DIN EN	Bedarf ca. Stck./m ²	Gewicht ca. kg/m ²	Empfohlene Einsatzgebiete			
											Öffentlicher Bereich Gültigkeitsbereich der RStO	Privater Bereich - Gültigkeitsbereich der ZTV-Wegebau		
											Bauweise Tafel 6	N 3	N 2	N 1
											Nicht von PKW erreichbare Flächen	Geringe PKW- und LKW-Belastung bis 3,5 to	Vorwiegend ruhender PKW- Verkehr bis 2,0 to	Nicht von KFZ erreichbare Flächen
											Radwege, Gehwege	Grundstückszufahrten	Zufahrten zu Garagen, Carports, Privatflächen	Terrassen, Gartenwege
											Aufenthaltsflächen von Schulen, Parkanlagen	Parkplätze, Parkstreifen, Hofflächen	Hofflächen	Aufenthaltsflächen im Wohnumfeld

Garten- und Terrassenplatten , Dicke 4 cm

40/20/4 Randplatte			400x197x42					1339 PKDUI 3							•
40/40/4			400x400x42					1339 PKDUI 7	6,25						•
60/40/4		42 ± 3	600x400x42	2 x 3	ohne	3	✓	1339 PKDUI 4	4,17	97					•
60/60/4			600x600x42					1339 PKDUI 7	2,78						•
80/40/4			800x400x42					1339 PKDUI 3	3,13						•
50/50/4		42 ± 3	500x500x42	2 x 3	ohne	3		1339 PKDUI 7	4,00	97					•
60/30/4		42 ± 3	600x300x42	2 x 3	ohne	3		1339 PKDUI 3	5,56	97					•
Ascona 60/60/4			600x600x40	2 x 3	ohne	3	✓	1339 DHLRU 7	2,78						•
Ascona 80/40/4			800x400x40					1339 DHLRU 7	3,13	92					•
Campania 90/30/4		40 ± 3	900x300x40	2 x 3	ohne	3		1339 DILPU 3	3,70	93					•
Geoproarte 60/60/4			597x597x40	2 x 3		3	✓	1339 PKATF 4	2,78						•
Geoproarte 80/40/4		40 ± 3	797x397x40	2 x 3		3	✓	1339 PKATF NPD	3,13	89					•
Kombiform mit 3 verschiedenen Formaten Antinea Lino	✓	50 ± 3	298,5x189,5x50 398,5x298,5x50 498,5x298,5x50	ungefast gewellte Kontur	1,25- 3,25	vor- gege- ben	✓	1339 PKDUI 4	1,08 m ² /Lage	112					•
80/40/5		50 ± 3	797x397x50	3 x 5	2	3		1339 PKDUI 4	3,13	112					•

